

INFORMACIÓN TÉCNICA

| Composiciones | TABLA DE VALORES | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| | Transmisión Luminosa | Factor Solar | Valor U Aire | Valor U Argón | Atenuación Acústica |
| Float 4 | 90 | 85 | 5,7 | 0 | NPD |
| 4/6/4 | 81 | 76 | 3.3 | 3.1 | 28 db |
| 4/8/4 | 81 | 76 | 3.1 | 2.9 | 28 db |
| 4/10/4 | 81 | 76 | 3.0 | 2.8 | 28 db |
| 4/10/5 | 80 | 76 | 3.0 | 2.8 | 32 db |
| 4/10/6 | 80 | 76 | 2.9 | 2.8 | 33 db |
| 4/10/33.1 | 80 | 75 | 2.9 | 2.7 | 34 db |
| 4/10/44.1 | 79 | 74 | 2.9 | 2.7 | 36 db |
| 4/12/4 | 81 | 77 | 2.9 | 2.7 | 28db |
| 4/12/5 | 80 | 76 | 2.9 | 2.7 | 32 db |
| 4/12/6 | 80 | 76 | 2.8 | 2.7 | 33 db |
| 4/12/33.1 | 80 | 75 | 2.8 | 2.7 | 34 db |
| 4/12/44.1 | 79 | 74 | 2.8 | 2.7 | 36 db |
| 4/14/4 | 81 | 76 | 2.8 | 2.6 | 28db |
| 4/16/4 | 81 | 76 | 2.7 | 2.6 | 28db |
| 4/16/5 | 80 | 76 | 2.7 | 2.6 | 32 db |
| 4/16/6 | 80 | 76 | 2.7 | 2.6 | 33 db |
| 4/16/33.1 | 80 | 75 | 2.7 | 2.6 | 34 db |
| 4/16/44.1 | 79 | 74 | 2.7 | 2.6 | 36 db |

GAMA PREMIUMGLASS

| Composiciones | PremiumGlass (*) | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| | Transmisión Luminosa | Factor Solar | Valor U Aire | Valor U Argón | Atenuación Acústica |
| Guardian Sun 4/10/4 | 66 | 42 | 1,8 | 1,5 | 28db |
| Guardian Sun 4/10/6 | 65 | 42 | 1,8 | 1,5 | 33db |
| Guardian Sun 4/12/4 | 66 | 42 | 1,6 | 1,3 | 28db |
| Guardian Sun 4/12/6 | 65 | 42 | 1,6 | 1,3 | 33 db |
| Guardian Sun 4/14/4 | 66 | 42 | 1,4 | 1,1 | 28db |
| Guardian Sun 4/14/6 | 65 | 42 | 1,4 | 1,1 | 33db |
| Guardian Sun 4/16/4 | 66 | 43 | 1,3 | 1,0 | 28db |
| Guardian Sun 4/16/6 | 65 | 42 | 1,3 | 1,0 | 33db |
| Guardian Sun 4/16/44.1 | 65 | 42 | 1,3 | 1,0 | 36db |
| Guardian Sun 6/16/4 | 66 | 42 | 1,3 | 1,0 | 33db |
| Guardian Sun 44.1/16/44.1 | 64 | 40 | 1,3 | 1,0 | 37db |

| Composiciones | Acoustic-Glass (*) | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| | Transmisión Luminosa | Factor Solar | Valor U Aire | Valor U Argón | Atenuación Acústica |
| Guardian Sun 4/16/44.2 | 65 | 42 | 1,3 | 1,0 | 37 db |
| Guardian Sun 6/16/44.2 | 65 | 42 | 1,3 | 1,0 | 39 db |
| Guardian Sun 44.1/16/44.2 | 64 | 40 | 1,3 | 1,0 | 40 db |

| Composiciones | Safety-Glass(**) | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|----------|
| | Transmisión Luminosa | Factor Solar | Valor U Aire | Valor U Argón | Atenuación Acústica | Espesor m/m | Peso m2. |
| Guardian Sun 4/16/4P4 | 65 | 42 | 1.3 | 1,0 | 36db | 30 m/m | 30 kg. |
| Guardian Sun 6/16/4P4 | 65 | 42 | 1.3 | 1,0 | 37db | 32 m/m | 35 kg. |
| Guardian Sun 44.1/16/4P4 | 64 | 40 | 1.3 | 1,0 | 37db | 34 m/m | 40kg. |

(*) Guardian Sun debe instalarse en cara 2 para poder garantizar estos valores.

(*) Guardian Sun

(**) Norma UNE-EN 356 Clasificación P4A

(**) 4P4 esta compuesto por dos float de 4 mm con una laminación de 4 pvb.